

4002 Пловдив
бул. Васил Априлов 31
тел. 032/909 700
факс: 032/909 709
e-mail: office@bultex99.com
www.bultex99.com



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До
Председателя на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
гр. София, ул. „Московска“ № 3

от "БУЛТЕКС 99" ЕООД

(наименование на участника)

представявано от СТЕФАН СЛАВЧЕВ БАШЕВ

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

(посочва се длъжността на представителя на участника)

Уважаеми господин Председател,

След като се запознахме с условията за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и работно облекло за нуждите на
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

СПИСЪК НА ЛПС И СРО ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ТД

№	Наименование на ЛПС и СРО	Минимални изискуеми характеристики/материал /стандарт	Характерист/материал /стандартики на предлагания артикъл	Предложен гаранционен срок
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА				
1	Шапка студозащитна	Студозащитна материя, ватирана шапка тип ушанка от промазан плат.	Студозащитна шапка, предпазваща главата и ушите от ниски температури на въздуха, изработена от промазана материя и вата. Отговаря на EN 13688.	3 месеца
2	Ръкавици Студозащитни с 5 пръста	Кожа, студозащитна подплата	Кожа, студозащитна подплата EN 388 EN 511	до износване
3	Лицев щит за заварчик	Корпус-термопластичен, със сменяеми филтри /CE маркировка, EN 175/	Корпус-термопластичен, със сменяеми филтри /CE маркировка, EN 175/	3 месеца
4	Защитни очила - панорамни	Поликарбонат /CE маркировка, EN 166 1B.3.4.9/	Поликарбонат /CE маркировка, EN 166 1B.3.4.9/	до износване
5	Ударозащитна каска	Корпус от полиетилен, с подборник /CE маркировка, EN 397/	Корпус от полиетилен, с подборник /CE маркировка, EN 397/	6 месеца
6	Антифони външни	Средно шумоподтискане SNR=25dB /CE маркировка, EN 352-1/	Средно шумоподтискане SNR=25dB /CE маркировка, EN 352-1/	6 месеца
7	Защитни ръкавици с пет пръста- срещу механични въздействия	Кожа (длан и пръсти) и плат (гръб и маншет) /CE- маркировка, EN 420 и EN 388/	Кожа (длан и пръсти) и плат (гръб и маншет) /CE-маркировка, EN 420 и EN 388/	до износване
8	Диелектрични боти - 42 номер	Напрежение на поддържаната мрежа - 20 kV /CE маркировка/	Напрежение на поддържаната мрежа - 20 kV /CE маркировка/	12 месеца при направено изпитване
9	Диелектрични боти - 43 номер	Напрежение на поддържаната мрежа - 20 kV /CE маркировка/	Напрежение на поддържаната мрежа - 20 kV /CE маркировка/	12 месеца при направено изпитване
10	Диелектрично килимче	Напрежение на поддържаната мрежа - 20 kV /CE маркировка/	Напрежение на поддържаната мрежа - 20 kV /CE маркировка/	12 месеца при направено изпитване

11	Диелектрични ръкавици	Напрежение на поддържаната мрежа - 20 kV /CE маркировка, EN 60903/	Напрежение на поддържаната мрежа - 20 kV /CE маркировка, EN 60903/	12 месеца при направено изпитване
12	Изолиращи шанги	Напрежение на поддържаната мрежа - 20 kV /CE маркировка, EN 61235/	Напрежение на поддържаната мрежа - 20 kV /CE маркировка, EN 61235/	12 месеца при направено изпитване
13	Костюм за заварчици	Импрегниран плат и кожа /отговарящ на EN ISO 11611/ размер XL	Импрегниран плат и кожа /отговарящ на EN ISO 11611/ размер XL	3 месеца
14	Гамаша за заварчици	Велур - Размер 42 - 1 бр. и размер 44 - 1 бр.	Велур - Размер 42 - 1 бр. и размер 44 - 1 бр.	до износване
15	Прахозащитна полумаска със сменяеми филтри – твърди частици	Полумаска с дихателен клапан за издишване, с едно или две филтърни гнезда; филтри за частици-клас P3 съгласно EN143	Полумаска с дихателен клапан за издишване, с едно или две филтърни гнезда; филтри за частици-клас P3 съгласно EN143	3 месеца
16	Защитни ръкавици с пет пръста (срещу химични въздействия)	Нитрилен каучук (длани и гръб), с трикотажна подплата и маншет	Нитрилен каучук (длани и гръб), с трикотажна подплата и маншет	до износване
17	Защитни ръкавици дълги с пет пръста –за заварчици	Кожа	Естествена кожа	до износване
18	Полумаска със сменяеми газови филтри	Полумаска с дихателен клапан за издишване, с едно или две филтърни гнезда; Филтри за органични газове-клас А3 съгласно EN141	Полумаска с дихателен клапан за издишване, с едно или две филтърни гнезда; Филтри за органични газове-клас А3 съгласно EN141	3 месеца
19	Полумаска със сменяеми филтри	Полумаска с дихателен клапан за издишване, с едно или две филтърни гнезда; Филтри за органични химични съединения (без живак), вкл. прах -клас АВЕК.Р3 съгласно EN141	Полумаска с дихателен клапан за издишване, с едно или две филтърни гнезда; Филтри за органични химични съединения (без живак), вкл. прах -клас АВЕК.Р3 съгласно EN141	3 месеца

СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО - ЗИМНО

1	Полушуба (студо и влагозащитна). Размер - №48, №50, №52, №54, №56, №58, №60	Ватирана шуба с качулка, изработена от промазан плат, права кройка, прави ръкави, закопчаване с копчета. Джобове - два долни странични и един вътрешен. Защишава тялото от ниски температури на въздуха, вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания, БДС EN ISO 13688:2013	Ватирана шуба с качулка, изработена от промазан плат, права кройка, прави ръкави, закопчаване с копчета. Джобове - два долни странични и един вътрешен. Защишава тялото от ниски температури на въздуха, вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания, БДС EN ISO 13688:2013	6 месеца
2	Полушуба (студо и влагозащитна), антистатичен материал. Размер - №48, №52, №54, №56	Ватирана шуба с качулка, изработена от промазан плат, права кройка, прави ръкави, закопчаване с копчета. Джобове - два долни странични и един вътрешен. Защишава тялото от ниски температури на въздуха, вятър, влага, пръски вода и от контакт с нефтопродукти БДС EN 342	Ватирана шуба с качулка, изработена от промазан плат, права кройка, прави ръкави, закопчаване с копчета. Джобове - два долни странични и един вътрешен. Защишава тялото от ниски температури на въздуха, вятър, влага, пръски вода и от контакт с нефтопродукти БДС EN 342	6 месеца
3	Зимен работен костюм /студо- и влагозащитен, противозамърсителен/, състоящ се от две части яке + полугащеризон. Размер - № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62	Ватиран костюм - полугащеризон и яке, изработени от промазан плат. Защишава тялото от ниска температура на въздуха, вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания. Яке - закопчаване с цип, покрит с пластрон с тик-так копчета, джобове – два горни с капак с тик-так копчета, два долни странични и един вътрешен. Прав колан с частично ластично пристягане. Полугащеризон – да е с дължина до подмишниците, ластични презрамки, които да се регулират чрез катарамы, джобове -един горен с цип, два долни странични, един заден и един инструментален. Странично закопчаване с копчета и допълнително пристягане в областта на талията с ластик, прави крачоли, БДС EN 342	Ватиран костюм - полугащеризон и яке, изработени от промазан плат. Защишава тялото от ниска температура на въздуха, вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания. Яке - закопчаване с цип, покрит с пластрон с тик-так копчета, джобове – два горни с капак с тик-так копчета, два долни странични и един вътрешен. Прав колан с частично ластично пристягане. Полугащеризон – да е с дължина до подмишниците, ластични презрамки, които да се регулират чрез катарамы, джобове -един горен с цип, два долни странични, един заден и един инструментален. Странично закопчаване с копчета и допълнително пристягане в областта на талията с ластик, прави крачоли, БДС EN 342	6 месеца

4	<p>Защитен зимен работен костюм /антистатичен, студо- и влагозащитен, противозамърсителен/ - състоящ се от две части яке+полугаширизон.</p> <p>Размер - № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 68</p>	<p>Предназначен е за работа в пожаро- и взривоопасна среда.</p> <p>Защитава тялото от контакт с нефтопродукти, ниска температура на въздуха, вятър, влага.</p> <p>Яке – със студозащитна подплата, закопчаване с цип, покрит с пластрон с тик-так копчета, джобове – два горни с капак с тик-так копчета, два долни странични и един вътрешен. Прав колан с частично ластично пристягане.</p> <p>Полугаширизон – със студозащитна подплата, да е с дължина до подмишниците, ластични презрамки, които да се регулират чрез катарамии, джобове - един горен с цип, два долни странични, един заден и един инструментален. Странично закопчаване с копчета и допълнително пристягане в областта на талията с ластик, прави крачоли, EN 1149-3 и БДС EN 342</p>	<p>Предназначен е за работа в пожаро- и взривоопасна среда. Защитава тялото от контакт с нефтопродукти, ниска температура на въздуха, вятър, влага.</p> <p>Яке – със студозащитна подплата, закопчаване с цип, покрит с пластрон с тик-так копчета, джобове – два горни с капак с тик-так копчета, два долни странични и един вътрешен. Прав колан с частично ластично пристягане.</p> <p>Полугаширизон – със студозащитна подплата, да е с дължина до подмишниците, ластични презрамки, които да се регулират чрез катарамии, джобове - един горен с цип, два долни странични, един заден и един инструментален. Странично закопчаване с копчета и допълнително пристягане в областта на талията с ластик, прави крачоли, EN 1149-3 и БДС EN 342</p>	6 месеца
---	--	--	---	----------

ЛЯТНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО

1	<p>Работен костюм, състоящ се от яке и панталон /памук/</p> <p>размер - №44, №46, №48, №50, №52, №54, №56, №58, №60, №62, №64</p>	<p>Яке - противозамърсяващо, конструкция позволяваща свободни движения. Плат – минимум 35% памук, от 170 gr./m2 до 200 gr./m2. Дължината на якето да е до кръста, без подплата, ръкави прави с маншет. Два горни и два долни джоба.</p> <p>Долна част - панталон - противозамърсяващ, конструкция позволяваща свободни движения. Плат – минимум 35% памук и от 170 gr./ m2 до 200 gr./m2. Обикновен, прав, с два предни външни джоба, един външен заден и два инструментални, с широки крачоли, БДС EN ISO 13688:2013</p>	<p>Яке - противозамърсяващо, конструкция позволяваща свободни движения. Плат – минимум 35% памук, от 170 gr./m2 до 200 gr./m2. Дължината на якето да е до кръста, без подплата, ръкави прави с маншет. Два горни и два долни джоба.</p> <p>Долна част - панталон - противозамърсяващ, конструкция позволяваща свободни движения. Плат – минимум 35% памук и от 170 gr./ m2 до 200 gr./m2. Обикновен, прав, с два предни външни джоба, един външен заден и два инструментални, с широки крачоли, БДС EN ISO 13688:2013</p>	6 месеца
2	<p>Работен костюм, състоящ се от яке и панталон /памук- антистатик/</p> <p>размер - №42, №44, №46, №48, №50, №52, №54, №56, №58, №60, №62, №68</p>	<p>предназначен е за работа в пожаро- и взривоопасна среда.</p> <p>Защитава тялото от контакт с нефтопродукти.</p> <p>Яке - противозамърсяващо, конструкция позволяваща свободни движения. Плат – минимум 35% памук, от 170 gr./m2 до 200 gr./m2. Дължината на якето да е до кръста, без подплата, ръкави прави с маншет. Два горни и два долни джоба.</p> <p>Панталон - противозамърсяващ, конструкция позволяваща свободни движения. Плат – минимум 35% памук и от 170 gr./ m2 до 200 gr./m2. Обикновен, прав, с два предни външни джоба, един външен заден и два инструментални, с широки крачоли, БДС EN ISO 13688:2013 и EN 1149-3</p>	<p>предназначен е за работа в пожаро- и взривоопасна среда. Защитава тялото от контакт с нефтопродукти.</p> <p>Яке - противозамърсяващо, конструкция позволяваща свободни движения. Плат – минимум 35% памук, от 170 gr./m2 до 200 gr./m2. Дължината на якето да е до кръста, без подплата, ръкави прави с маншет. Два горни и два долни джоба.</p> <p>Панталон - противозамърсяващ, конструкция позволяваща свободни движения. Плат – минимум 35% памук и от 170 gr./ m2 до 200 gr./m2. Обикновен, прав, с два предни външни джоба, един външен заден и два инструментални, с широки крачоли, БДС EN ISO 13688:2013 и EN 1149-3</p>	6 месеца
3	<p>Работна престилка /памук/ размер - №50, №52, №54</p>	<p>Престилка с дълъг ръкав, изработена от памук. С яка с ревери, закопчаване с копчета, един горен и два долни джоба. Плат – минимум 35% памук и от 170 gr./ m2 до 200 gr./m2./БДС EN ISO 13688:2013/</p>	<p>Престилка с дълъг ръкав, изработена от памук. С яка с ревери, закопчаване с копчета, един горен и два долни джоба. Плат – минимум 35% памук и от 170 gr./ m2 до 200 gr./m2./БДС EN ISO 13688:2013/</p>	6 месеца
4	<p>Работна престилка /антистатик-бяла/ за Медицински бази - размер - №44, №46, №48, №50, №54</p>	<p>Престилка с дълъг ръкав. С яка с ревери, закопчаване с копчета, един горен и два долни джоба, БДС EN ISO 13688:2013</p>	<p>Престилка с дълъг ръкав. С яка с ревери, закопчаване с копчета, един горен и два долни джоба, БДС EN ISO 13688:2013</p>	6 месеца
5	<p>Лятна шапка с козирка</p>	<p>100 % памук, БДС EN ISO 13688:2013</p>	<p>100 % памук, БДС EN ISO 13688:2013</p>	3 месеца
6	<p>Лятна шапка с козирка</p>	<p>100 % памук-антистатик, БДС EN ISO 13688:2013</p>	<p>100 % памук-антистатик, БДС EN ISO 13688:2013</p>	3 месеца

РАБОТНИ ОБУВКИ/БОТУШИ

1	Защитни обувки-цели (студо-влагозащитни, противохлъзгащи). Размер - №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46	Сая (лицева част) – от специално обработена хидрофобна лицева кожа, импрегнирана, издържаща на механични въздействия и абразия, пръски вода. Мека част около глезена, която стабилно го обхваща и придава устойчивост. Подметка – с грайферно оребряване, осигуряващо максимално сцепление с разнородни повърхности, БДС EN ISO 20345:2005	Сая (лицева част) – от специално обработена хидрофобна лицева кожа, импрегнирана, издържаща на механични въздействия и абразия, пръски вода. Мека част около глезена, която стабилно го обхваща и придава устойчивост. Подметка – с грайферно оребряване, осигуряващо максимално сцепление с разнородни повърхности, БДС EN ISO 20345:2005	3 месеца
2	Защитни обувки-цели (студо-влагозащитни, противохлъзгащи) маслоустойчиви и антистатични ходила. Размер - №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47	Сая (лицева част) – от специално обработена хидрофобна лицева кожа, импрегнирана, издържаща на механични въздействия и абразия, пръски вода и нефтопродукти. Мека част около глезена, която стабилно го обхваща и придава устойчивост. Подметка – маслоустойчиви, антистатични, с грайферно оребряване, осигуряващо максимално сцепление с разнородни повърхности, БДС EN ISO 20345:2005	Сая (лицева част) – от специално обработена хидрофобна лицева кожа, импрегнирана, издържаща на механични въздействия и абразия, пръски вода и нефтопродукти. Мека част около глезена, която стабилно го обхваща и придава устойчивост. Подметка – маслоустойчиви, антистатични, с грайферно оребряване, осигуряващо максимално сцепление с разнородни повърхности, БДС EN ISO 20345:2005	3 месеца
3	Ботуши (водозащитни и противохлъзгащи). Размер - №39, №42, №43, №44, №45, №46	Ботуши (водозащитни и противохлъзгащи) от PVC материал, с вътрешна подплата от трико. Да са с грайферно противохлъзгащо ходило, БДС EN ISO 20345:2005	Ботуши (водозащитни и противохлъзгащи) от PVC материал, с вътрешна подплата от трико. Да са с грайферно противохлъзгащо ходило, БДС EN ISO 20345:2005	3 месеца
4	Боти (студо-влагозащитни, противохлъзгащи). Размер - №37, №38, №41, №42, №43, №44, №45	Цели обувки тип бота, изработени от естествена телешка кожа. Ходило - грайферно противохлъзгащо. С противоиzpотпяваща стелка, БДС EN ISO 20345:2005	Цели обувки тип бота, изработени от естествена телешка кожа. Ходило - грайферно противохлъзгащо. С противоиzpотпяваща стелка, БДС EN ISO 20345:2005	3 месеца
5	Боти (студо-влагозащитни, противохлъзгащи). Размер - №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №48	Цели обувки тип бота, изработена от естествена телешка кожа. Ходило- маслоустойчиво, грайферно, антистатично. С противоиzpотпяваща стелка, БДС EN ISO 20345:2005	Цели обувки тип бота, изработена от естествена телешка кожа. Ходило-маслоустойчиво, грайферно, антистатично. С противоиzpотпяваща стелка, БДС EN ISO 20345:2005	3 месеца

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка:

1. Предлагаме гаранционен срок и условия, при които е валидна гаранцията на изделията при фабрично-заводски дефекти и спазване на изискванията за ползване, поддръжка и съхранение от потребителя, в съответствие с БДС, EN и нормативните разпоредби за отделните артикули.
2. Ще извършим доставката на стоката в срок до 30 (тридесет) дни от сключването на договора, но не по-дълъг от 30 (тридесет) дни;
3. Ще уведомим Възложителя за деня и часа на предаването на стоките най-малко 2 (два) дни преди датата на доставката.
4. Изразяваме съгласие, Възложителят да заплати стойността на направената доставка в лева, по банков път, по Наша сметка, съгласно офериранията в нашето Ценово предложение цена, в срок от 7 (седем) работни дни след представяне в ЦУ на ДА ДРВВЗ на копия от всички подписани от упълномощени представители на страните по договора приемо - предавателни протоколи и представяне на фактура от изпълнителя.

Дата: 07.07.2015 г.

Подпис и печат:

(Стефан Башев - управител)



Приложение към Техническо Предложение

НАЧИН И СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхраняват в закрити и сухи помещения, далече от отоплителни тела, защитени от пряка слънчева светлина, насекоми и гризачи.

НАЧИН И СРОК НА УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извършва рекламации през гаранционния срок. Констатирането на дефекти в качеството на доставените изделия ще става двустранно между комисия на Възложителя и упълномощен наш представител, чрез съставяне на Констативен протокол в срок до една седмица след уведомяването. Констатирането на явни дефекти на стоката става при получаване на стоката в склада на Възложителя, а скрити такива до 7 (седем) дни. При констатирани фабрични дефекти и отклонения в качеството, рекламациите се отстраняват в срок до 10 (десет) работни дни, а когато е невъзможно Изпълнителя да ги отстрани, рекламираните изделия ще бъдат заменени в срок до 15 (петнадесет) работни дни с нови и неупотребявани, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същите са валидни при правилно съхранение и експлоатация, спазвайки инструкцията за употреба от Производителя.

Дата: 07.07.2015 г.

УПРАВИТЕЛ.....

(Стефан Башев)

